

## Produktbeskrivning

GKHero pro Rörmanschett är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av elastisk, vattentät och värmeresistent EPDM-gummi.

## Användningsområde

GKHero pro Rörmanschetter används till tätning av genomföringar för tapp- och spillvatten i våtrum i bostäder och utrymmen med liknande belastningar.

## Byggtekniska förutsättningar

GKHero pro Rörmanschett är en systemprodukt ingående i GKHero pro Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning.

Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C.

## Applicering - montering

GKHero pro Rörmanschett monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro Våtrumsmembran beroende på vilket av GKHero pro Våtrumssystem som ska monteras. Säkerställ att du får GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran runt hela genomföringen samt minst 1 cm upp på den. FME Folielim fördelas med en tandad limspridare som ger ca 4 m<sup>2</sup> per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna.

GKHero pro Våtrumsmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.

För fastgning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Rörmanschett ska alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervättning mellan underlag och GKHero pro Rörmanschett uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom monterings tiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.

## Produktspecifikation

Typprovning och verifiering: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och EPDM

Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C

Tjocklek: 0.7 mm

Vikt	9 – 21 mm: 4 g
	15 – 34 mm: 4 g
	35 – 75 mm: 9 g
	80 – 140 mm: 18 g

Färg: Blå med tryckt logo

## Förpackning

Kartong om 20 st.

## Hållbarhet – lagringstid

Min 10 år i öppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.

## Deponering

# GKHero pro Rörmanschett

**GKHero pro**

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

## Miljö

GKHero pro Rörmanschett är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se). Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

## Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet