

GKHero pro Fuktspärr

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –



Produktbeskrivning

GKHero pro Fuktspärr är en svenskproducerad, vattenbaserad, plastdispersion avsedd för ångtätning i våtutrymmen och utgör en systemprodukt som ingår i GKHero pro R-System (rollbart).

Användningsområde

GKHero pro Fuktspärr används som ångtätande skikt i t.ex. bostadsbadrum, WC, tvättstugor och andra jämförbara våtutrymmen. Systemet uppfyller gällande krav på ånggenomgångsmotstånd från BBR. GKHero pro Fuktspärr används på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts och skivmaterial som uppfyller kraven enligt BBR. För utförligare information se GKHero pro monteringsanvisning (R-System).

Byggtekniska förutsättningar

Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Bygggeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd GKHero pro monteringsanvisning. För arbeten med vägnära brunnar gäller separat monteringsanvisning.

GKHero pro Fuktspärr kan användas mellan +10°C till +20°C. Temperaturen i material och underlag får ej understiga +10°C vid applicering.

Applicering

GKHero pro Fuktspärr appliceras före GKHero pro Våtrumsmembran. Rör om väl och påför med roller, pensel eller annat lämpligt verktyg. Se GKHero pro monteringsanvisning.

Monteringstid

GKHero pro Fuktspärr har en monteringstid på ca 0 – 30 min. Torktiden är ca 1 timme vid +20°C och luftfuktighet om min. 30 % RF. Den andra strykningen kan normalt göras efter ca 30-60 minuter.

Produktspecifikation

Typprovning: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Vattenbaserad plastdispersion

Åtgång: Min 0,35kg/m², för att klara kraven på ånggenomgångsmotståndet.

Färg: Ljusblå

Förpackning

Hink på 6 kg respektive 12 kg.

Hantering

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Fuktspärr på huden avlägsnas med handrengöringsmedel.

Hållbarhet – lagringstid

Hållbarhet 12 mån. i öppnat originalemballage lagrat i torr miljö om + 10°C – + 20°C. Produkten tål ej frost.

Rengöring och avfall

Rengöring av verktyg samt avlägsnande av eventuellt spill görs med vatten innan produkten torkat. Härdad produkt på verktyg avlägsnas mekaniskt. Torkad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.

Miljö

GKHero pro Fuktspärr är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

GKHero pro Fuktspärr

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

GKHero pro

Reviderad: –

Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet