

GKHero pro Primer

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Produktbeskrivning

GKHero pro Primer är en svenskproducerad akrylprimer. GKHero pro Primer används för att öka underlagets vidhäftning samt för dammbindning och portätning. Primern är spädbar med vatten, fri från ammoniak och har en god alkalibeständighet.

Användningsområde

GKHero pro Primer är avsedd för inomhusbruk och kan användas på de flesta typer av underlag. Se även avsnitt »Spädning«.

Byggtekniska förutsättningar

GKHero pro Primer är en systemprodukt ingående i GKHero pro Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd GKHero pro monteringsanvisning. För arbeten med väggnära brunnar gäller separat monteringsanvisning. För bästa resultat bör GKHero pro Primer användas mellan + 10 till + 25 °C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än + 5 °C. Redovisade tork- och härdningstider gäller vid +20°C och luftfuktighet om min 30 % RF.

Applicering

Underlaget ska vara fritt från damm, fett, föroreningar och lösa partiklar. GKHero pro Primer fördelas jämnt in i underlaget med en mjuk borste, utan att pölar bildas. Förvissa dig om att primern torkat ordentligt innan spackling påbörjas. Dubbla lager primer är att föredra.

Spädning

Underlag	Blandning (Primer:Vatten)
Glatta och täta underlag, prefabricerade betong-golv eller täta komprimerade cementunderlag "icke sugande" andryhit-underlag, terazzo, gjutasfalt, gipsspackel och klinker/plattor:	1:1/2
Spånskivor, trägolv och målade ytor:	1:1
Råbetong och råbetongbjälklag:	1:1
Porösa cementunderlag, starkt sugande betong-golv, anhydrit, sugande eller avslipad spackel- och avjämningsmassor:	1:3
Mycket glatta och täta, "icke-sugande" underlag som ska spacklas eller läggas plattor på t.ex. epoxy eller stål/plåt:	Outspädd

Produktspecifikation

Typprovning: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Dispersionsprimer

Förbrukning: Ca 0,1 – 0,3 liter koncentrat / m² beroende på underlag, temperatur samt RF.

Färg: Vit, mjölkig

Förpackning

Flaska 1 kg, dunk 5 kg samt 15 kg.

Hantering

GKHero pro Primer

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Primer på huden avlägsnas med handrengöringsmedel. Förvaras oåtkomligt för barn. Ej härdad produkt rengörs med vatten. Då härdad produkt är svår att avlägsna bör verktyg rengöras direkt efter användning.

Hållbarhet – lagringstid

Hållbarhet 12 mån. i oöppnat originalemballage lagrat i miljö om +5°C till +25°C. Produkten tål ej frost.

Rengöring och avfall

Rengöring av verktyg samt avlägsnande av eventuellt spill görs med vatten innan produkten torkat. Härdad produkt på verktyg avlägsnas mekaniskt. Torkad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.

Miljö

GKHero pro Primer är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet.