

# GKHero pro Våtrumsmembran

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

## Produktbeskrivning

GKHero pro Våtrumsmembran är ett svenskproducerat, dispersionsbaserat tätmembran för vattentätning av golv och vägg i bostadsmiljö och utrymmen med liknande belastning. GKHero pro Våtrumsmembran är en systemprodukt som ingår i GKHero pro R-system (rollbart) och GKHero pro F-System (ångtät folie).

## Användningsområde

GKHero pro Våtrumsmembran används på torra och rena underlag av t.ex. betong, lättbetong, puts och skivmaterial. Underlagen ska uppfylla kraven enligt BBR. Tätmembranet skall ej appliceras utomhus. För utförligare information se GKHero pro monteringsanvisning.

## Byggtekniska förutsättningar

Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Bygggeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd GKHero pro monteringsanvisning. För arbeten med vägnära brunnar gäller separat monteringsanvisning.

GKHero pro Våtrumsmembran kan användas mellan +10°C till +20°C. Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C samt en relativ fuktighet över 85% i underlaget.

## Applicering

GKHero pro Våtrumsmembran ska röras om innan användning och är bruksfärdig i förpackningen. Appliceras med hjälp av roller, pensel, eller annat lämpligt verktyg i enlighet med avsedd GKHero pro monteringsanvisning. Monteringstiden varierar från 0-30 minuter beroende på underlag, temperatur samt fuktigheten i luft och underlag.

## Åtgång

Varierar beroende på konstruktion, se GKHero pro monteringsanvisning för våtrum.

## Produktspecifikation

Typprovning: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Gummidispersion

Förbrukning: Se monteringsanvisning

Torktid vid +20°C och luftfuktighet om min 30 % RF: Ca 0,5 – 2 timmar för första lagret och ca 6 timmar för andra lagret.

Färg: Grå

## Förpackning

Hink om 8 kg, 15 kg samt 16 kg.

## Hantering

Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Undvik hudkontakt med ohärdad produkt. Förvaras oåtkomligt för barn.

## Hållbarhet – lagringstid

Hållbarhet 12 mån. i öppnat originalemballage lagrat i torr miljö om + 5°C – + 40°C. Produkten tål ej frost.

## Rengöring och avfall

Rengöring av verktyg samt avlägsnande av eventuellt spill görs med vatten innan produkten torkat. Härdad produkt på verktyg avlägsnas mekaniskt. Torkad produkt, engångsverktyg och väl tömt emballage lämnas för återvinning enligt lokala föreskrifter.

## Miljö

# GKHero pro Våtrumsmembran

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

GKHero pro Våtrumsmembran är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se). Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

## Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet