

GKHero pro Våtrumsremsa

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Produktbeskrivning

GKHero pro Våtrumsremsa är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av vatten- och ångtät polyetenfilm. GKHero pro Våtrumsremsa produceras med en P-märkt polyetenfilm och extruderas på båda sidor vilket ger en högre kvalitet, ånggenomgångsmotstånd och bättre åldringsegenskaper.

Användningsområde

GKHero pro Våtrumsremsa används till tätning av golv-väggvinkel samt i vägg-vägg-vinkelns inner- och ytterhörn, material-skarvar och övergångar samt skarvar i GKHero pro Foliessystem monterat kant-i-kant i våtrum och utrymmen med liknande belastningar.

Byggtekniska förutsättningar

GKHero pro Våtrumsremsa är en systemprodukt ingående i GKHero pro Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning.

Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C.

Applicering - montering

GKHero pro Våtrumsremsa monteras med GKHero pro Folielim eller GKHero pro Våtrumsmembran beroende på vilket av GKHero pro Våtrumssystem som ska monteras. GKHero pro Folielim fördelas med en tandad limspredare som ger ca 4 m² per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta GKHero pro Folielim med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna.

FME Tätmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.

För fastgnidning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. GKHero pro Våtrumsremsa ska alltid monteras i vått GKHero pro Folielim/GKHero pro Våtrumsmembran så fullständig övervättning mellan underlag och GKHero pro Våtrumsremsa uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom monterings tiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.

Produktspecifikation

Typprovning och verifiering: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och P-märkt polyetenfilm

Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C

Tjocklek: 0.2 mm, 0.4 mm

Vikt: 370 g, 590 g

Längd: 30 m

Bredd: 100 mm

Färg: Blå med tryckt logo

Förpackning

1 st., kartong om 24 st.

Hållbarhet – lagringstid

Min 10 år i oöppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.

GKHero pro Våtrumsremsa

Produktdatablad

Upprättad: 2019-06-17

Reviderad: –

Deponering

Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.

Miljö

GKHero pro Våtrumsremsa är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se. Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet